



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un copolímero en emulsión formado por monómeros de estireno y ésteres de ácido acrílico. Fue desarrollado para modificar el cemento Portland al cual se le confiere mejores propiedades de resistencia mecánica y química. Así mismo se emplea como adhesivo para unir cemento nuevo a viejo y a otros materiales como ladrillo, madera, block, etc. El uso de este producto en la industria de la construcción es muy amplio, puesto que se puede usar dentro de una fórmula para pisos, cimientos, trabes, pegado de azulejos, etc.

### USOS RECOMENDADOS

- Para reforzar pinturas económicas aumentando su adherencia y resistencia.
- Para reforzar pastas de cemento o mortero incrementando su adherencia a concretos viejos (sobre: pisos, enjarres, piedras y/o azulejos) en reparaciones o nivelaciones de pisos.
- Para reforzar pinturas de cal o cemento blanco y previene que esta se polveé.
- También se emplea para sellar superficies de yeso, cemento o block para disminuir su absorción, permitiendo que las pinturas y pastas se apliquen amigablemente sobre él, incrementando su rendimiento.
- Mejora la adherencia de enjarres y parches delgados y evita que se polveen.

### PREPARACION DE LA SUPERFICIE

**Como sellador:** Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades. Reducir a razón máxima de 1-Lt de **BlindoHuel** por 1-Lt de agua. Se puede usar para este fin: Cepillo de Ixtle, brocha, rodillo o equipo airless.

**Como reforzador:** Una parte de **BlindoHuel** por 4 parte de pintura económica.

**Para incrementar adherencia en piso sobre piso:** Aplicar **BlindoHuel** fresco directo sin rebajar sobre la superficie y encimarle la pasta previamente mezclada y aditivada a razón de 4 a 5-lts de **BlindoHuel** por cada 20-kgs de cemento.

**Para incrementar adherencia en enjarres o parches y evitar que estos se polveen:**

Agregar de 2 a 3-Lts de **BlindoHuel** al agua por cada 20-kgs de cemento.

### VENTAJAS

- Como sellador primario ayuda en el rendimiento de los recubrimientos protectores y/o decorativos de cualquier tipo.
- Promueve el anclaje a los sustratos de cualquier línea decorativa.
- Si se utiliza en la mezcla de cemento otorga mayor rapidez de curado, excelente resistencia a la tensión, a la compresión y al impacto.
- Excelente penetración sobre concreto, asegurando el sellado y la adherencia.
  - Excelente resistencia a la alcalinidad.
  - Excelente resistencia a la intemperie.
  - Incrementa la resistencia a la abrasión y al impacto.
  - Excelente resistencia al agua.
  - Mayor rapidez de curado.

## PRESENTACION

Cubeta de 19 litros, galón de 3.8 litros y envase de 1 Litro.

## RECOMENDACIONES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 5°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia.
- No se recomienda su uso para exposiciones directas a intemperie sin otro recubrimiento adicional.
- No mezclarlo con otros productos.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

## ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 05°C e inferior a 40°C

## ACOTACIONES

**BLINDOTEX** Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

**BLINDOTEX** recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

**Elaborado por:** [Blindotex recubrimientos decorativos](#)

Bld. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

**Tel:** [\(662\)135-3781](tel:662135-3781) **e-mail:** [ventaseblindotex.com](mailto:ventaseblindotex.com)

**[www.Blindotex.com](http://www.Blindotex.com)**

