



### DESCRIPCION DEL PRODUCTO

**BLINDOPLAST** es un producto resanador fabricado con polímeros de alta resistencia y gran poder de elongación, formulado para resanar fisuras y grietas en muros, losas, techos, columnas, juntas de láminas, juntas frías, chaflanes de cemento entre otros materiales.

Es un producto ecológico y totalmente amigable con el medio ambiente ya que está formulado base de agua libre VOC (Compuestos orgánicos volátiles)

### USOS

-Se adhiere perfectamente a los materiales de construcción más usuales tales como: concreto, block, lámina, zarpeo, Pvc, poliuretano, madera entre otros.

Se aplica previo a la instalación de cualquier impermeabilizante acrílico, para sellar y resanar grietas en losas y puntos críticos de la impermeabilización como: Juntas de losas, pretiles, domos, bajadas pluviales y ductos de aire.

BlindoPlast Cemento plástico es completamente compatible con la línea de recubrimientos Blindotex.

### RECOMENDACIONES

No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 10°C ni en días lluviosos o con amenaza de lluvia. Cualquier salpicadura del material sobre la piel lávese con agua y jabón. Lavar la herramienta con agua después de usarla.

**Almacenamiento:** Almacene en lugar fresco y seco, con tapa herméticamente colocada. No estibar más de tres cubetas.

### PROPIEDADES

PRUEBA	VALOR	NORMA
Color	Blanco	
Consistencia	Pasta cremosa	
Densidad	2.42 ± 0.05 gr/cc	ASTM D-1475
Viscosidad	80,000 -120,000 cps	ASTM D-2196
pH	8.5-9.5	ASTM E-70
Sólidos	70 ± 2%	ASTM D-1644
Prueba Fungicida	Pasa	ASTM G-21
Rendimiento	Variable	
Presentación	3.8-Lts, 19-Lts	

## ACOTAMIENTOS

**BLINDOTEX** otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

**BLINDOTEX** recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

**Elaborado por: Blindotex recubrimientos decorativos**

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

**Tel:** [\(662\)135-3781](tel:6621353781) **e-mail:** [ventas@blindotex.com](mailto:ventas@blindotex.com)

**[www.blindotex.com](http://www.blindotex.com)**

