



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un sellador, reforzador y protector 100% Acrílico en estado virgen, soluble en agua, de color blanco que al secar deja una película transparente de alto poder aglutinante, elástico y buena resistencia que protegerá de la inclemencia climática. Por su formulación, ayudará a mejorar el rendimiento y la adherencia de cualquier recubrimiento a la superficie, además mejorará sus propiedades mecánicas y reducirá la permeabilidad si se mezcla con el producto (Revisar para asegurar compatibilidad).

Su principal aplicación consiste en sellar y proteger superficies porosas, nuevas o repintadas, de cualquier tipo de muros o plafones que se encuentren en interiores o exteriores brindando alta resistencia a la abrasión y muy buena protección contra humedades (Lluvia) y los dañinos rayos UV. Puede quedar como acabado final ó dejarlo listo para recibir un acabado si así se desea.

USOS RECOMENDADOS

- Reforzador, mejorador y resaltador de propiedades impermeables y protectoras para recubrimientos. (Al mezclarlo en Pinturas, texturas y tiroles)
- Como sellador primario para mejorar el rendimiento de los recubrimientos tapando porosidades. (Sobre texturas, enjarres, ladrillos, blocks, sustratos vírgenes como piedras y concretos).
- Como refuerzo que otorga resistencia al salitre si se aplica como sellador. Formando una película semi-brillante y dura si se aplica sin diluir.
- Como "ligante" aplicando una película fresca sobre cualquier superficie y encimándole la pasta de cemento o mortero para permitir un gran anclaje al sustrato.

CARACTERÍSTICAS

Líquido blanco lechoso de alto contenido de sólidos y baja viscosidad.

Acabado: Transparente	Vehículo: Acrílico	pH: 7.5 a 8.5	Color: Blanco
Sólidos en volumen: De 49 a 51%	Tiempo de secado: 1 Hr al tacto a 25°C	Viscosidad: 9,000 a 14,000 Cps	Reductor: Agua

VENTAJAS

- Excelente dureza al secar.
- Muy buena resistencia a la intemperie.
- Muy Buena Resistencia a los álcalis.
- Excelente resistencia a la abrasión.

DOSIFICACION

-Se recomienda su uso como “aglutinante” utilizando de 2 a 4 litros de Blindopower Acrílico por cada 19-Lts de pintura económica o cal para pintar.

-Diluir a razón de 3:1, 5:1 ó 7:1 para sellar y proteger superficies. Una o dos manos y para proteger y dar impermeabilidad a superficies de sustratos naturales.

MANEJO

El **BlindoPower** es un adhesivo virgen acrílico emulsionado por lo que se debe considerar su manejo con la precaución y métodos de seguridad necesarios, aunque no existen riesgos de flamabilidad, reactividad, ó contaminación del ambiente. Puede recomendarse como equipo de protección para su dosificación lentes de seguridad y guantes.

GARANTIA DE CALIDAD

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: Blindotex recubrimientos decorativos

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: (662)135-3781 e-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com

