



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta es una línea de recubrimiento para desarrollar texturas muy finas, formulado a base de resinas acrílicas reducibles con agua, cargas minerales, arenas finas de sílice y aditivos varios. Excelente propiedad de dureza, resistencia a la aparición del salitre y adherencia a cualquier superficie.

USOS

- Aplicando una o dos capas pulidas sobre cualquier superficie plana se puede obtener un acabado tan pulido como el yeso pero con la resistencia de una pasta acrílica.
- Como recubrimiento decorativo y protector en todo tipo de superficies como aplanados de yeso, cemento, tablaroca, concreto, madera, block aparente y sobre cualquier superficie previamente preparada para permitir el anclaje.

CARACTERÍSTICAS

Colores. Blanco.

Resistencias:

- Al intemperismo (Fuerte resistencia para lluvias)
- Rocío salino.
- Hongos / moho.
- Humedad.
- Álcalis.
- A la abrasión.

Refuerzo antisalitre

Rendimiento teórico: de 12 a 15 m²/Caja de 20-Kgs sobre superficie lisa con 0.3mm de espesor. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones de espesor, irregularidades de la superficie, ni mezclado ni aplicación.

Tiempo de secado: 25°C y 50% Humedad relativa.

Secado al tacto: 3 horas.

Secado total: 24 horas.

Dureza máxima: 7 días.

pH (Potencial de hidrógeno): 8.5 – 9.5

Sólidos en volumen: 84%

Viscosidad: 75,000 CPS.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Al secar deja una capa pulida flexible y resistente a la humedad.
- No necesita tratamiento especial durante ni después de aplicado el producto.

APLICACIÓN

Antes de aplicar el recubrimiento **BLINDOPULIDO**, toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad u otros contaminantes, sin problemas de humedad, sin hoyos, sin bordes y con esquinas bien definidas, observando claramente y a simple vista, un muro plano uniforme.

- Una mano de sellador acrílico **BLINDOHUEL** o **BLIDOPORO** sobre la superficie a tratar para obtener un mayor rendimiento y mejorar el anclaje del producto.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar. No mezclar con otros productos.

- Este producto está listo para usarse. No requiere diluirse.
- Es ideal para muros interiores. Si se desea aplicar en muros exteriores se recomienda pintar la superficie con pintura **BLINDOTONE** de excelentes propiedades de repelencia.

Tips de aplicación.

- Se puede utilizar llana metálica, tirolera, rodillo texturizador, un pad o una espátula para extender los productos en las esquinas.
- Moja la herramienta de aplicación con agua antes de hacer contacto con la textura. Repite durante el proceso de aplicación constantemente.
- Practica primero el diseño seleccionado en una pequeña área de aproximadamente 1.00 m².

PRECAUCIONES

- Conservar bajo techo a una temperatura entre 12 y 35°C.
- No mezclar con ningún otro tipo de material, ni producto ajeno al sistema.
- No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 5°C. O si existe probabilidad de lluvia.
- Evite aplicar en las últimas horas del día o cuando hay rocío.
- En caso de ingestión accidental solicite atención médica.
- En caso de salpicadura en cualquier parte del cuerpo lavar con abundante agua y jabón.

GARANTIA

BLINDOTEX otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: [Blindotex recubrimientos decorativos](#)

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) **e-mail:** ventas@blindotex.com

www.Blindotex.com

