



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Esta es una línea para desarrollar un recubrimiento acrílico de granulometría media con un excelente poder cubriente formulado a base de resinas acrílicas reducibles con agua, cargas minerales, aditivos varios y pigmentos orgánicos. **Ideal para lograr acabados lanzados.** El poder cubriente y uniformidad en sus cargas dan un acabado tipo semi- rugoso.

CARACTERÍSTICAS

Presenta alta adherencia al concreto, yeso, enjarres, block, madera y otros materiales. La durabilidad puede variar según de las condiciones ambientales, atmosféricas, tipo de sustrato, la forma de preparación de la superficie y la forma de aplicación.

Colores. Blanco Ostión.

Resistencias:

- Al intemperismo (Resistencia para lluvias fuertes)
- Rocío salino.
- Hongos / moho.
- Humedad.
- Álcalis

Rendimiento teórico: 10m²/Por caja de 22-kg. Los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por variaciones de espesor, irregularidades de la superficie, ni mezclado, ni aplicación.

Tamaño de los granos gruesos: 2-3mm nominal

Tiempo de secado: 25°C y 50% Humedad relativa.

Secado al tacto: 3 horas.

Secado total: 24 horas.

Dureza máxima: 3 días.

pH (Potencial de hidrógeno): 8.5 – 9.5

Presentación: 22-kg/Caja de cartón corrugado.

Sólidos en volumen: 85%

Viscosidad: 65 – 85 mil centipoises.

Estabilidad: 6 meses en envase perfectamente cerrado almacenado en un lugar fresco bajo techo y seco de entre 5°C y 35°C.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el recubrimiento texturizador **BLINDOSPAYER**, toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad u otros contaminantes, sin problemas de humedad, sin hoyos, sin bordes y con esquinas bien definidas, observando claramente y a simple vista, un muro plano uniforme.

SISTEMAS RECOMENDADOS

- Una mano de sellador acrílico como primario preferentemente **BLINDOHUEL** o **BLINDOPORO** para incrementar rendimientos.
- Trabajar en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar. No mezclar con otros productos.
- Aplicable sobre casi todo tipo de superficies lisas previamente tratadas como yeso, panel de

yeso, durock, prefabricados de poliestireno, concreto y aplanados de cemento.

-No dejar el material a la intemperie por tiempo prolongado.

APLICACIÓN

Se aplica con equipo de aspersión de 40 a 60 psi.

- Se recomienda dar dos manos para lograr mayor uniformidad. • Este producto viene listo para usarse y no requiere diluirse, únicamente se recomienda mezclar ligeramente para obtener una consistencia suave y manejable.

Tips de aplicación:

- Moja la herramienta de aplicación con agua antes de hacer contacto con la textura. Repite durante el proceso de aplicación.

- Se puede utilizar un taladro con propela mezcladora para pastas de bajas revoluciones de 180 a 380 rpm.

- Practica primero el diseño seleccionado en una pequeña área de aproximadamente 1.00 m².

PRECAUCIONES

Conservar bajo techo a una temperatura entre 15 a 32° C.

Evitar el contacto del producto con los ojos, si sucediera lavar con agua durante 10 a 15 minutos.

En caso de salpicaduras sobre la piel, remover con agua y jabón.

En caso de ingestión accidental, obtenga atención médica.

No aplicar el producto bajo amenaza de lluvia o si el clima está por debajo de los 10° C.

VENTAJAS

Al secar deja una superficie dura y flexible. Su desempeño es mejor que el de los productos cementosos ya que no requiere curado y presenta mejor resistencia a la humedad.

Posee muy buena resistencia a los rayos UV.

Ofrece un alto poder anti salitre.

ACOTACIONES

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: [Blindotex recubrimientos decorativos](#)

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) e-mail: uentaseblindotex.com

www.Blindotex.com

