



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Es una pintura acrílica con alto nivel de brillo, un excelente poder cubriente, secado rápido, alta resistencia a la abrasión en seco y en húmedo otorgando gran durabilidad. Presenta resistencia a la humedad y resistencia a los álcalis. Es considerado un producto ecológico, siendo una pintura 100% acrílica base agua de alta calidad, libre de plomo y de solventes. Puede aplicarse en múltiples superficies con excelente adhesión, ofreciendo gran protección y durabilidad por su alta flexibilidad y resistencia al intemperismo.

USOS

Recomendado para protección y decoración de interiores y exteriores sobre acabados de cemento, yeso, mampostería, madera, metal, etc. Ideal para su uso en el hogar, hospitales, escuelas y para mantenimiento industrial.

PROPIEDADES

Secado Libre al Tacto: 1 Hora Máx.

Densidad: 1.12 - 1.17 Kg/l.

Sólidos en Peso: 45% Mín.

Viscosidad: 37,000 mPas

Brillo a 60°: 85.

Elongación: > 280% a 300-hrs en cámara de envejecimiento acelerado.

CUMPLE CON LAS NORMAS: ASTM C1549 Para reflectancia Solar y ASTM C1371 Para emisividad térmica.

Rendimiento (a 2 manos)*: 6 - 8 m²/lt

* Puede ser menor dependiendo del color aplicado, del tipo, rugosidad y porosidad de la superficie, así como del método de aplicación.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

La superficie que se va a pintar deberá estar limpia y seca; totalmente libre de óxido, polvo, grasa y materiales extraños.

Superficies Pintadas Anteriormente.

Elimine la pintura suelta; si es brillante, lije; si ya polvea elimínela lo más posible y en caso de cemento o yeso, aplique una mano de Sellador Acrílico **BlindoHuelóBlindoPoro**.

Sobre Yeso o Cemento: El aplanado debe estar completamente seco y fraguado. Aplique una mano de Sellador Acrílico **BlindoHuelóBlindoPoro**. Una vez seco el sellador se podrá aplicar la pintura a una o dos manos según requiera el acabado.

INSTRUCCIONES

- Mezcle bien el contenido del envase antes de usar.
- Diluya agregando agua limpia hasta una proporción máxima de 10%.
- Vuelva a mezclar todo el contenido del envase.
- BlindoBright se aplica con brocha, rodillo o por aspersión.
- Deje secar un mínimo de 2 horas la primera mano antes de aplicar la segunda.

RECOMENDACIONES

- No mezcle BlindoBright con otras pinturas.
- No agregue cargas o materiales extraños que adulteren su formulación.
- No pinte en días lluviosos ni cuando la temperatura sea menor a 10°C.
- Lave brochas y demás equipo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
- Se recomienda usar un rodillo delgado para superficies lisas y grueso para superficies rugosas.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito. Solicite atención médica de inmediato.
- Evite el contacto con la piel y con los ojos. Cualquier salpicadura del material, lávese con abundante agua, si hay molestias acuda a su médico inmediatamente.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 10°C e inferior a 35°C

ACOTACIONES

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** no se responsabiliza por fallas que se originen por errores en la preparación, instalación, acabado o por fallas en el sustrato.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: Blindotex recubrimientos decorativos

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel:(662)135-3781 e-mail: ventas@blindotex.com

www.Blindotex.com

