



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La Textura acústica para plafones **BlindoAcústico** puede ser aplicado en cielos interiores pintados o con sellador previamente aplicado. También puede emplearse en estructuras de tablaroca, concreto monolítico o yeso.

PREPARACION DEL PRODUCTO

La superficie de trabajo debe estar seca, limpia, libre de aceite, grasa o falsas adherencias.

Agregar una bolsa de 15.8 kg a un contenedor con 10 a 16 litros de agua limpia. Usar contenedor y equipo de mezclado limpios. Agregar el compuesto en polvo al agua en forma paulatina pero constante.

Permitir al material humectarse por 10 minutos y mezclar adecuadamente hasta obtener una consistencia libre de grumos.

Si se requiere ajustar la consistencia, agregar agua en pequeñas cantidades y volver a mezclar. El exceso de agua puede causar desprendimiento de los agregados, pobre adherencia, encogimiento inusual. No mezclar con otros materiales ajenos al sistema recomendado.

APLICACIÓN

Puede emplearse un equipo de aplicación estándar o airless, siempre y cuando siga las instrucciones de quien manufactura el equipo de aplicación.

Mantenga el lugar de aplicación ventilado, pero evite corrientes fuertes de aire durante el proceso.

Se pueden crear diferentes patrones de aplicación y debido a su alto poder cubriente puede ser empleado como recubrimiento final.

-Rendimiento aproximado: 1.5 - 1.7 m²/kg.

No aplicar el producto cuando el agua, la mezcla o superficie de aplicación está por debajo de los 10° C.

BENEFICIOS

Debido a sus aditivos y fórmula de amplio diseño le ofrece los siguientes beneficios:

Muy buena adherencia sobre diferentes superficies.

Textura de acabado mediano que brinda un acabado uniforme, parejo y ligero.

Aditivo blanqueador para una superficie más clara e iluminada.





PRECAUCIONES

El polvo creado por el producto puede causar irritación de ojos, piel, nariz y garganta. Evite la inhalación de polvo usando máscara y lentes de seguridad durante la preparación del producto.

Mantener ventilación adecuada para reducir la exposición al polvo.

Si ocurre contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua limpia.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en lugar seco y a temperatura ambiente. Proteger contra temperaturas extremas, humedad y contacto directo con el agua. Mantener bien cerrado el empaque. No almacenar por más de 6 meses. No almacene producto mezclado, una vez preparado deberá ser utilizado.

ACOTACIONES

Recubrimientos Blindotex otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión, y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o manejo inadecuado.

