

BlindoBlock Estuco

Texturizador para Acabado
Interior y Exterior o Acabado Floteado
Tipo Santa Fé



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **BlindoBlock Estuco** es un recubrimiento en polvo formulado a base de cemento portland, cargas de fibras minerales y aditivos varios que le darán gran manejabilidad en su aplicación sobre cualquier sustrato. Diseñado para cubrir imperfecciones en muros o losas. **Está formulado con cargas minerales que impiden la aparición del salitre.** Con excelentes bondades que contribuye a mejorar las propiedades físicas, químicas y eléctricas del producto; además, supera a otras fibras minerales en el incremento de la resistencia mecánica a la flexión, tracción y en su acción repelente de la humedad además ofrece baja contracción por secado.

Usos recomendados. Como recubrimiento para aplanar y reducir imperfecciones en todo tipo de superficies, además dar acabados gruesos o rústicos sobre enjarres, ladrillo ó block.

Puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.

CARACTERISTICAS

Presentación		Sacos de 25-kg
Densidad de pasta	NMX-C420	1.59 gr/cm ²
Tiempo abierto	NMX-C420	10 mins
Resistencia a tensión STD	NMX-C420	0.52 N/mm ²
Resistencia a tensión H2O	NMX-C420	0.11 N/mm ²
Resistencia a tensión Calor	NMX-C420	0.07 N/mm ²
Resistencia a compresión	Kg/cm²	89.5 Kg/cm ²
Agua de mezclado 23 %	NMX-C420	4 a 5 litros
Tiempo de almacenaje		Máximo 6 meses

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el recubrimiento texturizador para Repello **BlindoBlock Estuco** toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad, pintura o cualquier otro contaminante que pueda evitar una buena adherencia.

Repare las áreas dañadas (Rellene hoyos y rebaje protuberancias de la superficie a trabajar). Este producto también le puede funcionar para realizar las reparaciones superficiales en los muros. En ocasiones requerirá de algún especialista como albañil, arquitecto o ingeniero.

SISTEMAS RECOMENDADOS

- Una mano del recubrimiento texturizador para repello **BlindoBlock Estuco** hasta dos o tres manos si así lo requiere su definición.
- No dejar el material preparado a la intemperie por tiempo prolongado.
- Lavar con abundante agua y de forma continua durante su aplicación la herramienta utilizada.
- Hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) e-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com



BlindoBlock Estuco

Texturizador para Acabado
Interior y Exterior o Acabado Floteado
Tipo Santa Fé



APLICACIÓN

Para Estilos sin grano: Se recomienda una o dos manos del recubrimiento texturizador para Repello **BlindoBlock** y con esto se asegura un acabado uniforme y de gran realce. También se puede flotar para obtener un acabado tipo Santa Fe.

Tips de aplicación.

- * Moja la herramienta de aplicación con agua antes de hacer contacto con la textura. Repite durante el proceso de aplicación.
- * Si el producto en la cubeta se seca un poco, agrega una pequeña cantidad de agua. Demasiada agua causará fisuras en el producto al secar.
- * Se puede utilizar un taladro con propela mezcladora para pastas de baja revoluciones de 180 a 380 rpm.

PRECAUCIONES

1. No mezclar con otros productos ni material ajeno al sistema. Tenga cuidado al agregar el agua porque debe mantener una consistencia pastosa semidura.
2. No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 5°C. O si existe probabilidad de lluvia.
3. Si va pigmentar este material revise que sea el apropiado para este fin.
4. *Deje reposar la mezcla durante 10 minutos para que los aditivos actúen. Mezcle de nuevo sin agregar más agua y estará listo para usarse.*

ADVERTENCIA

- Evite inhalar el polvo.
- Evite el contacto con los ojos, en caso de suceder, lávese con abundante agua.

ACOTACIONES

Recubrimientos Blindotex otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión, y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o manejo inadecuado.

