



Mortero gris multiusos para Enjarre manual o Acabado Floteado

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El **BlindoEnjarre Estuco gris** es un recubrimiento en polvo formulado a base de cemento portland, cargas de fibras minerales y aditivos varios que le darán gran manejabilidad en su aplicación sobre cualquier sustrato. Diseñado para cubrir imperfecciones en muros o losas, dejando una capa gruesa que cubrirá mejor las fallas a tratar. **Está formulado con cargas minerales que impiden la aparición del salitre.** Con excelentes bondades que contribuye a mejorar las propiedades físicas, químicas y eléctricas del producto; además, supera a otras fibras minerales en el incremento de la resistencia mecánica a la flexión, tracción y en su acción repelente de la humedad además ofrece baja contracción por secado.

Usos recomendados. Como recubrimiento para reducir imperfecciones en todo tipo de superficies, emparejado de muros con niveles como enjarres o simple reparación de muros.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Presentación		Sacos de 25-kg
Densidad de pasta	NMX-C420	1.67 gr/cm ²
Tiempo abierto	NMX-C420	10 mins
Resistencia a tensión STD	NMX-C420	0.93 N/mm ²
Resistencia a tensión H2O	NMX-C420	0.35 N/mm ²
Resistencia a tensión Calor	NMX-C420	0.22 N/mm ²
Resistencia a compresión	Kg/cm²	121.50 Kg/cm ²
Agua de mezclado 23 %	NMX-C420	4 a 5 litros
Tiempo de almacenaje		Máximo 6 meses

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Antes de aplicar el recubrimiento **BlindoEnjarre Estuco gris**, toda la superficie debe estar libre de polvo, grasa, suciedad, pintura o cualquier otro contaminante que pueda evitar una buena adherencia.

SISTEMAS RECOMENDADOS

- * **BlindoEnjarre Estuco gris** es fácil de preparar, sólo es necesario agregarle agua hasta obtener una pasta homogénea y quedará lista para ser aplicada.
- *No dejar el material preparado a la intemperie por tiempo prolongado.
- * Se recomienda el agitado mecánico (taladro mezclador de baja velocidad, 150 rpm aproximadamente).

VENTAJAS

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**
Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: (662)135-3781 e-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com





Mortero gris multiusos para Enjarre manual o Acabado Floteado

- * **BlindoEnjarre Estuco gris** es de fácil preparación. Sólo hay que agregar agua.
- * Evita el acarreo de materiales a granel a la obra.
- * Se utiliza menos mano de obra.
- * Aumenta la productividad y el rendimiento al reducir el desperdicio
- * Mejora el control de inventarios reduciendo la fuga de materiales.
- * Es un producto de excelente calidad y mezcla homogénea constante.
- * Reduce notablemente problemas constructivos por la variación de resistencias.

APLICACIÓN

Tips de aplicación.

- * Moja la herramienta de aplicación con agua antes de hacer contacto con el producto. Repite durante el proceso de aplicación.
- * Si el producto en la cubeta se seca un poco, agrega una pequeña cantidad de agua. Demasiada agua causará fisuras en el producto al secar.

PRECAUCIONES

- * No mezclar con otros productos ni material ajeno al sistema. Tenga cuidado al agregar el agua porque debe mantener una consistencia pastosa semidura.
- * No aplicar si la temperatura ambiente está a menos de 5°C.
- * Si requiere pigmentar este material revise que sea el apropiado para este fin.

ADVERTENCIA

- * Evite inhalar el polvo.
- * Evite el contacto con los ojos, en caso de suceder, lávese con abundante agua.
- * En caso de ingerirlo, no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato.

ACOTACIONES

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo a nuestras especificaciones. Todo material se inspecciona y prueba antes de embarcarse. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante, y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión, y no por los gastos y daños que surjan de la instalación o manejo inadecuado.

