

BlindoCrack

Relleno flexible anti-fisuras



DESCRIPCION DEL PRODUCTO

BlindoCrack es un producto imitación corcho fabricado con polímeros de alta resistencia y gran flexibilidad con muy buen poder de adherencia sobre cualquier superficie y enorme capacidad de relleno de hasta 3 pulgadas con atributos anti descuelgue. Fabricado con polímeros vírgenes, poliestireno micronizado, fibra sintética, fibra mineral del tipo acicular (En forma de aguja) de consistencia pastosa y suave.

Es ideal para ocultar fisuras o grietas en muros o losas de viviendas derivado de movimientos estructurales, por ampliaciones en uniones de construcciones viejas a las nuevas, en juntas frías en bardas o entre losa de concreto y muro de soporte.

Es un producto ecológico y totalmente amigable con el medio ambiente ya que está formulado base agua libre VOC (Compuestos orgánicos volátiles)

PROPIEDADES

Apariencia: Pastosa.

Tipo: Acrílica.

Viscosidad: 375/10mm ± 10

pH: 9.0 ± 0.5

Sólidos en Peso: 65%

Densidad gr/ml: 1.26

Rendimiento: 1 a 2 m²/caja a doble mano

Secado al tacto segunda mano:

4 horas a 25°C

Secado en espesores de 3" o más:

8 a 10 Horas a 25°C

Color: Blanco

Presentación: 14-Kgs/Caja

USOS

- Se adhiere perfectamente a la mayoría de los materiales de construcción tales como: Concreto, block, lámina, madera, yeso, zarpeo de cemento, PVC, poliuretano, madera, entre otros.
- Control de fisuras frecuentes en muros de block común, emplastes y ladrillos. Control de las ya existentes.
- Sellado general de paneles tipo fibrocemento y control de uniones.
- Relleno de grietas verticales y horizontales en espesores de hasta 3".
- Calafateo, emboquillado de juntas, bajadas de agua, chaflanes y en general áreas críticas de la construcción.

BlindoCrack membrana acrílica flexible es completamente compatible con la línea de recubrimientos acrílicos **Blindotex**.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Bld. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: (662)135-3781 E-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com



BlindoCrack

Relleno flexible anti-fisuras



USOS Y VENTAJAS

- Es ideal para ocultar fisuras o grietas en muros de viviendas, juntas frías en bardas o por movimientos estructurales en ampliaciones.
- Mantiene su adherencia y flexibilidad por largo tiempo en interiores y exteriores.
- Por su alta flexibilidad y adherencia, absorbe movimientos de contracción y dilatación.
- Excelente anclaje a cualquier sustrato.
- Excelente manejabilidad con llana, ya que da tiempo para una buena aplicación y nivelación.
- Acepta cualquier tipo de acabado incluyendo yeso.

APLICACIÓN

- Con llana lisa y espátula para relleno.
- Abrir preferentemente la grieta a razón de 3x3cms² y rellenar la zona con **BlindoCrack**, esperar a que el producto se oree y aplicar por encima el recubrimiento similar al resto del muro.

RECOMENDACIONES

- En espesores de 3" o más agregar un poco de yeso para aumentar consistencia y así evitar que la gravedad nos juegue en contra.
- La primera mano puede tardar de 8 a 12 horas de secado según el espesor instalado, segundas manos en 4 horas ya pueden recibir recubrimientos encima.
- No debe ser aplicado a temperatura ambiente inferior a 5°C ni mayores a 45°C
- No se recomienda su aplicación en días lluviosos o con amenaza de lluvia.
- Cualquier salpicadura de material lávese con agua.
- Lavar la herramienta con agua después de usarla.

Almacenamiento: Almacene en lugar fresco y seco con torsión en la bolsa para evitar entrada de aire. No estibar más de 4 cajas.

- En caso de ingesta accidental no provoque el vómito y acuda inmediatamente al médico

ACOTAMIENTOS

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. **BLINDOTEX** recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**
 Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: (662)135-3781 E-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com

