

BlindoPoro

Sellador Acrílico blanco
entintable Anti-Salitre



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador acrílico blanco base agua, flexible y elástico diseñado para resistir expansiones y movimientos ligeros de superficies base cemento (Fisuras). Posee aditivos que le ayudarán a prevenir la aparición del salitre. Es un excelente promotor de adherencia y una alternativa para sellar el poro de grandes superficies en muros de block, cemento o tabiques permitiendo un mayor rendimiento de su pintura y con su alto poder cubriente permitirá cubrir la superficie con mayor facilidad y con menos manos de pintura de acabado final.

USOS RECOMENDADOS

- Se emplea para sellar superficies de yeso, cemento o block para disminuir su absorción, permitiendo que las pinturas y pastas se apliquen amigablemente sobre él, incrementando su rendimiento.
- Puede ser usada sobre superficies ya pintadas para mejorar el rendimiento de la pintura final.
- En superficies con problemas de eflorescencias es recomendable identificar la fuente de humedad y realizar las reparaciones pertinentes sugeridas por el técnico especialista.

CARACTERISTICAS

Apariencia: Color blanco.
pH: 7.8 – 8.5
Sólidos en peso: 45 – 50%
Densidad: 1.2 – 1.40 g/ml
Rendimiento: 15±20 m²/Lt sobre superficie lisa.
Diluyente: Agua limpia.
Dilución: Hasta 3 veces de agua por litro.
Elongación: 480% sin dilución.
Secado al tacto: 30 – 50 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.
Secado para repintar: 3 Horas
Secado final: 6 Horas
Condiciones de aplicación: Sobre 5°C y bajo un 75% de humedad relativa.

APLICACIÓN

- Agite el producto antes de usarlo y durante la aplicación agite con movimientos cíclicos vigorosos desde el fondo del envase hacia afuera procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo airless.
- El producto debe diluirse utilizando solo agua limpia dado que cualquier contaminación puede alterar el color del sellador.
- El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**
Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: **(662)135-3781** E-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com

Revisión: 1 Dic 2023



BlindoPoro

Sellador Acrílico blanco
entintable Anti-Salitre



VENTAJAS

- El color blanco de este sellador permite notar donde se va avanzando en su aplicación.
- Una vez aplicado el sellador la superficie estará lista para recubrir con la pintura seleccionada.
- Incrementa el cubriente de la pintura elegida.
- Excelente promotor de adherencia.
- Reduce la porosidad de la superficie.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.

PRESENTACION

- Cubeta de 19 litros
- Galón de 3.8 litros
- Envase de 1 Litro.

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 18 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

RECOMENDACIONES GENERALES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 5°C o mayores a 40°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia en las próximas 48 horas.
- Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades. Reducir a razón máxima de 3/1 en volumen de agua – sellador.
- No mezclarlo con otros productos ajenos al sistema recomendado.
- Lave inmediatamente el equipo y los accesorios usados con agua limpia.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Antes de aplicar asegúrese que no haya fisuras o grietas en la superficie sin reparar, así como presencia de humedad, alcalinidad o sales de color blanco.
- Puede adelgazar este sellador en una relación 3/1 en volumen (Agua/Sellador) o bien 2/1 o 1/1 si se requiere obtener mayor cubriente.
- Si va a pintar con equipo airless es necesario probar el correcto funcionamiento revisando filtros y boquillas.
- Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que eviten el buen desempeño del equipo.
- Adelgazar el sellador en una relación de 3/1 con agua limpia y posteriormente realizar una aplicación para comprobar presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- Una vez terminado el trabajo lave con agua limpia todo el equipo y accesorios utilizados y no olvide cerrar herméticamente el sellador o la pintura sobrantes.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 5°C e inferior a 35°C.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Bldv. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: [\(662\)135-3781](tel:6621353781) E-mail: ventas@blindotex.com

www.blindotex.com

Revisión: 1 Dic 2023



BlindoPoro

Sellador Acrílico blanco
entintable Anti-Salitre



ACOTACIONES

BLINDOTEX Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión. No se reconocerán los gastos y daños que surjan por fallas originadas por errores en la preparación, instalación, deficiencias en el sustrato o por manejo inadecuado.

BLINDOTEX recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

