

# BlindoPoro

Sellador Vinil-Acrílico blanco  
entintable Anti-Salitre



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sellador vinil-acrílico blanco anti-salitre base agua que puede ser usado para contribuir a incrementar el poder cubriente y el rendimiento de las pinturas. Posee aditivos que le ayudarán a prevenir la aparición del salitre. Es un excelente promotor de adherencia y una atractiva alternativa para sellar y rellenar el poro de grandes superficies y con su alto poder cubriente permitirá cubrir la superficie con mayor facilidad y con menos manos de pintura de acabado final.

## USOS RECOMENDADOS

- Se recomienda su uso tanto para interiores como para exteriores.
- Se emplea para sellar superficies de yeso, cemento o block ya sea nuevo o repintado para disminuir su absorción, permitiendo que las pinturas y pastas se apliquen amigablemente sobre él, incrementando su rendimiento.
- Puede ser usada sobre superficies ya pintadas para mejorar el rendimiento de la pintura final.
- En superficies con problemas de eflorescencias es recomendable identificar la fuente de humedad y realizar las reparaciones pertinentes sugeridas por el técnico especialista.

## CARACTERISTICAS

Apariencia: Color blanco.  
pH: 8 - 9  
Sólidos en peso: 44 - 48%  
Densidad: 1.2 - 1.40 g/ml  
Rendimiento: 5±6 m<sup>2</sup>/Lt sobre superficie lisa.  
Diluyente: Agua limpia.  
Dilución: Hasta 20 a 30% de agua como máximo.  
Secado al tacto: 25-40 minutos. Este tiempo puede variar dependiendo de las condiciones ambientales.  
Secado para repintar: 1 Hora  
Secado final: 4 Horas

## APLICACIÓN

- Agite el producto antes de usarlo y durante la aplicación agite con movimientos cíclicos vigorosos desde el fondo del envase hacia afuera procurando incorporar perfectamente todo el material hasta que esté libre de asentamientos y tenga un color uniforme.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o equipo airless.
- El producto debe diluirse utilizando solo agua limpia ya que cualquier contaminación puede alterar el color del sellador.
- El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad de la superficie.
- La superficie antes de recubrirla deberá estar fraguada, seca, libre de sales, polvo y suciedades.

Elaborado por: **Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**  
Blvd. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

Tel: **(662)135-3781** E-mail: [ventas@blindotex.com](mailto:ventas@blindotex.com)

[www.blindotex.com](http://www.blindotex.com)

Revisión: 1 Dic 2023



# BlindoPoro

Sellador Vinil-Acrílico blanco  
entintable Anti-Salitre



## VENTAJAS

- El color blanco de este sellador permite notar donde se va avanzando en su aplicación.
- Se puede entintar el sellador BlindoPoro vinil-acrílico blanco para incrementar el poder cubriente de la pintura elegida.
- Una vez aplicado el sellador la superficie estará lista para recubrirse con la pintura seleccionada.
- Excelente promotor de adherencia.
- Reduce la porosidad de la superficie.
- Excelente resistencia a la alcalinidad.
- Excelente resistencia a la intemperie.

## PRESENTACION

- Cubeta de 19 litros
- Galón de 3.8 litros

Este producto tiene un tiempo de vida estimado de 18 meses en envase cerrado de fábrica conservado en lugares frescos y secos.

## RECOMENDACIONES GENERALES

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 5°C o mayores a 40°C.
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia en las próximas 48 horas.
- Las superficies deben estar fraguadas, secas, libres de sales, polvo y suciedades.
- Reducir a razón máxima de 20 a 30% en volumen de agua – sellador.
- No mezclarlo con otros productos ajenos al sistema recomendado.
- Lave inmediatamente el equipo y los accesorios usados con agua limpia.

## RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

- Cuando se trate de superficies que ya hayan sido pintadas anteriormente, quite toda la pintura suelta; Si es brillante deberá usar una lija; si polvea proceda a sacudir la superficie y posteriormente aplique el sellador.
- Antes de aplicar asegúrese que no haya presencia de humedad, alcalinidad o sales de color blanco.
- Si va a pintar con equipo airless es necesario probar el correcto funcionamiento revisando filtros y boquillas.
- Se recomienda filtrar el producto con la finalidad de evitar que haya presencia de grumos o natas que eviten el buen desempeño del equipo.
- Deberá realizar una aplicación para comprobar presión de trabajo, abanico de pintura y técnica de aplicación.
- Una vez terminado el trabajo lave con agua limpia todo el equipo y accesorios utilizados y no olvide cerrar herméticamente el sellador o la pintura sobrantes.

## ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar seco y fresco, preferentemente techado y la temperatura de almacenaje debe ser mayor a 5°C e inferior a 35°C.

**Elaborado por: Recubrimientos Blindotex S de RL de CV**

Bldv. Agustín Zamora #26, Col. Microparque industrial, Hermosillo, Son. Cp 83118

**Tel: (662) 135-3781 E-mail: [ventas@blindotex.com](mailto:ventas@blindotex.com)**

**[www.blindotex.com](http://www.blindotex.com)**

Revisión: 1 Dic 2023



# BlindoPoro

Sellador Vinil-Acrílico blanco  
entintable Anti-Salitre



## ACOTACIONES

**BLINDOTEX** Otorga una garantía de calidad sobre sus productos, basados en el uso de materias primas de la más alta calidad, asegurando su comportamiento de acuerdo con nuestras especificaciones. Cualquier reclamación por material defectuoso deberá ser verificado por un representante autorizado del fabricante y en caso de que el defecto sea imputable a su elaboración, la responsabilidad del fabricante solo se limitará a reponer el material en cuestión. No se reconocerán los gastos y daños que surjan por fallas originadas por errores en la preparación, instalación, deficiencias en el sustrato o por manejo inadecuado.

**BLINDOTEX** recomienda hacer pruebas previas para asegurar los resultados esperados de cada caso en particular.

